

# REMOTE TEMPERATURE LOGGER "RTL"

CONTROLLO REMOTO DELLA  
TEMPERATURA.



Controllo Remoto della Temperatura  
www.shd-elettronica.it info@shd-elettronica.it

Le système RTL est la valeur ajoutée juste pour n'importe quel milieu climatisé; en mouvement ou statique pour le contrôle et la mémorisation de la température. RTL permet de mémoriser la température du milieu de manière cyclique.

## Mémorisation Températures et Alarmes

### Grâce à l'ingénierisation RTL est possible :

- **Fair le monitoring de 20 sondes de température et 20 sondes d'humidité** merci à un câblage simple de relancement.
- **Fonder 4 seuils d'alarme:** "Température trop Haute", "Température trop Basse", "Humidité trop Haute" et "Humidité trop Basse" pour chaque sonde installée respectivement.
- **Recevoir communications d'alarme** RTL demi la reception d'un SMS
- **Faire le monitoring, avec internet, en temps réel**, à travers une connection quelconque internet, chaque installation RTL. Pour chaque RTL il sera possible de visualiser l'historien des températures et des humidités relevées par les différentes sondes. En temps réel il est possible de visualiser la situation de zones contrôlées, soit en température qu'en humidité.
- **Faire le paramètre de fonctionnement :**
  - <> in je loue demi le secours des propres boutons et displays au trousseau
  - <> da lontan, demi une connexion quelconque internet ou SMS.


## Fonctionnalités Avancées:

- **Géolocalisation (traçage satellitaire):**  
RTL communique en temps réel alarmes éventuelles, jumelés à la position satellitaire du demi, directement sur votre portable, par l'envoi d'un SMS
- **Alarme Géo référencé:**  
RTL, grâce à la technologie GPS, technologie satellitaire il vous permet de relever en temps réel la position géographique de votre moyen surveillés, ou en tracer les déplacements joints par n'importe quel ordinateurs à l'internet.
- **Alarme de porte ouverte sans autorisation:**  
Par l'installation d'un forme apte à la reconnaissance RF-ID (carte reconnaissance à fréquence radio) et un câblage pour le capteur d'ouverture porte, il est possible de recevoir la communication d' Alarme porte ouverte sans autorisation.

## Service – Fonctionnement – Installation:

- **Service RTL:**  
Le SHD se propose comme un centre de services apte à vous donner assistance at avis immédiat au front de la communication d'alarme RTL, en le mettant en contact téléphonique avec Votre personnel de référence.
- **Alimentation RTL:**  
RTL est pourvu d'une propre batterie au Litio rechargeable, quel unité de backup, apte à garantir pour 24h le fonctionnement, aussi en conditions d'alimentation absent extérieur. RTL on peut alimenter avec n'importe quel surgissant de tension externe continue de 12V/24V.

**NB: En cas de batterie intérieure / extérieur déchargés, RTL communique l'alarme soudain.**



V1.02

www.shd-elettronica.it



SHD snc  
Via Bisalta n° 29  
CAP 12100 Cuneo (CN)

Email: info@shd-elettronica.it  
Tel. & Fax: +39 0171 348019