

REMOTE TEMPERATURE LOGGER "RTL"

CONTROL REMOTO DE LA
TEMPERATURA



Controllo Remoto della Temperatura
www.shd-elettronica.it info@shd-elettronica.it

El sistema RTL es el mejor asistente para ambientes de aire-acondicionado: en movimiento, o estático, trabaja para el control y la monitorización de la temperatura. RTL permite memorizar la temperatura del ambiente de manera cíclica.

Almacenamiento de Temperatura y Alarmas:


- **Monitorización de hasta 20 sensores de temperatura y 20 sondeos de humedad**, todo ello gracias a un simple cableado.
- **Configurar de 4 umbrales de alarma:** "Temperatura demasiado alta", "Temperatura demasiado baja", "Humedad demasiado alta" and "Humedad demasiado baja".
- **Recibir señales de alarma RTL** mediante la recepción de un **SMS**.
- **Poder monitorizar desde una página web**, en tiempo real y a través de cualquier conexión a internet, toda instalación de RTL.
- Para cada RTL, será posible echar un vistazo al historial de temperatura y humedad detectado, así como el existente en tiempo real. El **funcionamiento vendrá parametrizado de manera:**
 - <> **Local**, con ayuda de los botones y displays proporcionados
 - <> **Por control remoto**, mediante conexión a internet o vía SMS.

Funciones Avanzadas:

- **Geolocalización (rastreo GPS):**RTL te comunica alarmas eventuales en tiempo real (gracias a la localización vía satélite del vehículo)directamente en tu teléfono, por SMS.
- **Referencia geográfica de la alarma:**RTL, gracias a la tecnología GPS, te permite detectar en tiempo real la localización de lo que ha sido registrado así como rastrear los movimientos desde cualquier PC con conexión a internet.
- **Señal de alarma de "Puerta Abierta" sin autorización:** Con la instalación de un módulo que

Servicio – Funcionamiento – Instalación:

- **Servicios RTL:**
La misma SHD podrá darte asistencia así como alerta inmediata por la activación de la señal de alarma RTL, manteniendo contacto telefónico contigo personalmente.
- **Alimentación RTL:**
RTL está provista con su propia batería de litio recargable, preparada para asegurar un funcionamiento de 24 horas, incluso en ausencia de suministro eléctrico externo.
RTL es suministrado con cualquier voltaje DC con fuente externa12V/24V.
NB: Cuando la batería interna/externa sufre algún golpe significativo, RTL lo comunicará inmediatamente con un aviso.



V1.02

www.shd-elettronica.it



SHD snc
Via Bisalta n° 29
CAP I2100 Cuneo (CN)

Email: info@shd-elettronica.it
Tel.& Fax: +39 0171 348019